



TopStop jest antypoślizgowym, uzupełniający produktem systemów TopStone.

7. 4. 2016, wersja 7

Cechy:

- Specjalny antypoślizgowy bezbarwny wypełniacz stosowany celem zwiększenia antypoślizgowości i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się po powierzchni Kamionego Dywanu TopStone.

Stosowany do:

- Zarówno na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie Kamionych Dywanów TopStone lub innych nawierzchni TopStone, zwłaszcza na schody, pochylnie powierzchnie trwale mokre itd.

Zalety:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu
- Długa żywotność
- Dobra konserwacja w porównaniu do innych systemów antypoślizgowych
- Można spacerować bosą (posypka nie jest „ostra”)

Cechy:

Specjalne zaokrąglone bezbarwne ziarna.

Dane do przetwarzania :

Zgodnie ze sposobem zastosowanym w powierzchni TopStone lub TopVital.

Opakowania i zużycie:

Wartości zużycia mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków i w zależności od konkretnego zastosowania.

0,5 kg	na 10m ²
3 kg	na 60m ²

Przechowywanie:

W temperaturach > +12 ° C < +25 ° C, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Okres gwarancji- informacja na opakowaniu.

Instrukcja użycia:

- Aplikację wypełniacza antypoślizgowego można przeprowadzić na dwa sposoby:
- a) podczas układania powierzchni **TopStone** - na "świeżej, mokrej" powierzchni jest wykonany równomiernie posyp nad obszarem, który chcemy wykonać jako antypoślizgowy (jak najszybciej po ułożeniu **TopStone**). Posypka powinna swobodnie opadać (zużycie około 50 g / m², w zależności od szorstkości)
 - b) Na już wcześniej wykonanej nawierzchni - w czasie aplikacji żywicy rewitalizującej TopVital:
1. Przygotowanie podłoża: usunięcie kurzu i luźnych części, powierzchnię czyścić wodą pod ciśnieniem, szczotką, odkurzaczem, itd. Przygotowanie narzędzi - pojemnik do mieszania dwóch składników spoiwa, zgodnie z instrukcjami, mieszadło, wałek malarski (welurowy lub nylonowy z krótkim włosiem), ewentualnie pędzel.
 2. Dokładnie wymieszać oba składniki **TopVital** przy użyciu mieszadła przez ok. 3 minuty.
 3. Na przygotowaną suchą i czystą powierzchnię TopStone nanosić wałkiem lub pędzlem wymieszaną żywicę **TopVital** (materiał zużyć w ciągu 40 minut - w temperaturze 20 ° C).
 4. Wysypać **TopStop** na "świeżą" powierzchnię - wykonujemy posyp **TopStop** w następujący sposób: równomiernie rzucamy w powietrze posypkę nad obszarem, który chcemy wykonać jako antypoślizgowy (od razu po naniesieniu **TopVital**) zużycie około 50 g / m², w zależności od stopnia szorstkości.

Dane techniczne:

Neutralny chemicznie
Nierozpuszczalne w wodzie
Bez wolnego Fe
Temperatura topnienia 1200 ° C
Gęstość specyficzna 2,45 do 2,55 g / cm
Gęstość nasypowa 1,4 do 1,5 g / cm
Zużycie około 50 g / m, w zależ. od szorstkości
XXXXXXXXXXXXX

Klasyfikacja ruchu:

- Materiał nie wymaga żadnych specjalnych środków.

Postępowanie w przypadku pożaru:

- Brak specjalnych środków, materiał nie przewodzący i niepalny.

Bezpieczeństwo:

- Unikać kontaktu z oczami i skórą - pył może powodować podrażnienie u osób wrażliwych.
- Unikać wdychania, połknięcia

Pierwsza pomoc:

- Kontakt z oczami: przepłukać oczy czystą wodą lub zgłosić się do lekarza.
- Wdychanie: przejść na świeże powietrze.

- **TopStop** jest produkowany zgodnie z normą DIN 8201 i certyfikat BIA na działanie czynników rakotwórczych i substancji silikogennych.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Podczas korzystania z naszych produktów według naszych zaleceń i procedury dotyczącej materiałów, dla których tego rodzaju produkty są przeznaczone, nie powstaną szkody lub obrażenia. Metoda aplikacji i praca i warunki pracy są poza naszą kontrolą, a zatem nasze zalecenia są powszechnie znane i mogą być stosowane jako podstawa do odpowiedzialności.

PRODUCENT

TOPSTONE s.r.o.

Hranice Plant
Družstevní 2169, 753 01
Czech Republic
+420 739 091 142 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

DYSTRYBUTOR POLSKA:

CARPETSTONE Sp. z o.o.

ul. Za Górą 29
34-300 Żywiec
+48 796 198 819 | biuro@carpetstone.pl
www.carpetstone.pl

